

105 ZX

 Stammholz	bis 13 cm
 Einzugsbreite	200 mm
 Gewicht	ca. 440 kg
 Trichter	865 x 720 mm
 Antrieb	13–33 kW (18–45 PS)

Einstiegsmodell



schliesing Holzerkleinerer entsprechen den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525.

- Einstiegsmodell zum kleinen Preis mit bewährter **schliesing** Qualität
- Kompakt und leicht: Auch für kleine Traktoren geeignet

ANTRIEB UND ANBAU

- 3-Punkt-Heckanbau (540 U/Min.)
- Verlagerung auf 1.000 U/Min. optional
- Gelenkwelle mit Freilauf serienmäßig
- Rutschkupplung serienmäßig
- Power-Control-System und Minutenzähler optional
- Leichtes, solides und vollverzinktes Grundgestell
- Zentralschmierung optional
- Beleuchtung nach StVZO (prallgeschützt) optional

GEHÄUSE / TRICHTER / AUSBLASROHR

- Schwenkbares Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe (nach GS-Norm)
- Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insb. Haube)
- Einzugstrichter mit Klappe nach CE-Norm, 1.500 mm Eingabetiefe
- Sonderlackierung optional

HACKWERK

- Stufenlose hydraulische Einstellung der Hackschnitzellänge (5–25 mm)
- 2-Messer Hackscheibe mit stufenlos verstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern für hohe Standzeit
- Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- Horizontales Gegenmesser 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- Top-Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525

HYDRAULISCHER EINZUG

- Eigener Hydraulikkreislauf
- Griffige Einzugsrollen mit hydraulischem Zwangseinzug und zwei eigenen Ölmotoren
- Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- Optional: SAFEchip Sicherheitsschaltung